



CONSEIL D'ENTRETIEN

Pour les parties thermolaquées

Prolongez la durée de vie et l'esthétique de vos équipements en suivant ces recommandations simples et efficaces.

1

Pergola, clôture et couverture en aluminium thermolaqué

- ✓ **Entretien courant (recommandé 1 à 2 fois/an) :**
 - Lavez avec de l'eau additionnée d'un détergent doux (pH neutre entre 5 et 8)
 - Rincez soigneusement à l'eau claire
 - Essuyez avec un chiffon doux, blanc, non abrasif
- 🔄 **Fréquence de nettoyage :**
 - Zone urbaine dense / industrielle : tous les 6 mois
 - Zone rurale ou peu exposée : 1 fois par an
 - Zone marine ou très exposée : tous les 3 à 6 mois
- ✗ **À éviter absolument :**
 - Éponges abrasives, paille de fer, chiffon de couleur
 - Produits agressifs : vinaigre, javel, solvants, acétone, white spirit
 - Nettoyage à haute pression trop proche ou à haute température



Astuce : Portez une attention particulière aux zones abritées non exposées à la pluie, elles doivent être nettoyées plus fréquemment.

2

Store Zip (structure aluminium + toile technique)

- ✓ **Entretien de la structure aluminium :**
Même protocole que ci-dessus (eau + savon doux, rinçage, chiffon non abrasif)
- 🍷 **Entretien de la toile :**
 - Dépoussiérez régulièrement à sec (brosse douce ou aspirateur à faible puissance)
 - En cas de tache : nettoyez à l'eau tiède savonneuse (savon neutre uniquement)
 - Rincez abondamment à l'eau claire
 - Laissez sécher entièrement avant de remonter le store
- ⚠ **Ne jamais utiliser :**
 - Javel, solvants, détergents puissants, nettoyeur haute pression
 - Ne jamais plier ou enrouler la toile humide



BON A SAVOIR :

L'aluminium thermolaqué est un matériau durable, mais sensible à l'encrassement si négligé.

Un entretien régulier limite la corrosion, préserve la couleur et la brillance.