


Best Seller

CLÔTURE

Aluminium

Esthétique moderne, pose simplifiée, performance durable.

Nos clôtures aluminium s'adaptent à tous les environnements et à toutes les envies. Brise-vue, ajourée ou pleine, chaque version allie design sobre, robustesse et facilité d'installation.



CONTACTEZ NOUS



contact@heolsun.fr



www.heolsun.fr

INSTALLATION SIMPLE

Trois types de pose possibles : sur platine (dalle), en applique ou à sceller
Livraison en kit avec notice claire et illustrée




3 FINITIONS

Selon votre besoin, choisissez :

Le modèle plein pour une occultation totale

La version ajourée pour une séparation élégante et aérée

Le brise-vue (ou claustra) pour un équilibre entre protection et légèreté





RESISTANTE & LEGERE

Lames aluminium extrudé, haute tenue, sans entretien

Thermolaquage résistant aux UV, intempéries et rayures

Finitions haut de gamme : blanc RAL 9010 lisse ou gris RAL 7016 texturé



PERSONNALISABLE

Deux coloris standards élégants : Blanc lisse RAL 9010 et Gris anthracite texturé RAL 7016.

Poteaux et lames recoupables pour s'adapter à votre terrain (pente ou sur-mesure)

Options disponibles (sur devis) :

Couvertine

Poteaux d'angle, poteaux muraux, profil pour intégration de boîte aux lettres

Autre coloris RAL

Structure	Aluminium 100% recyclable
Epaisseur aluminium	1,5 à 5 mm selon les éléments
Coloris standards	Blanc RAL 9010 lisse / Gris RAL 7016 texturé
Longueur lame	1800 mm
Section lame	Brise-vue 136 x 20 mm Pleine & ajourée 100 x 20 mm
Poteau	70 x 70 mm
Type de pose	Sur platine / En applique / A sceller
Origine	Fabrication française
Visserie	Non fournis

Nbr de lame	Hauteur hors tout	Fixation
-------------	-------------------	----------

Pas de lames Brise-Vue

3 à 8	478 à 1157 mm	Platine sur dalle
9 à 15	1293 à 1837 mm	Platine en applique ou scellement

Pas de lames Ajourées

4 à 9	540 à 1165 mm	Platine sur dalle
10 à 14	1290 à 1790 mm	Platine en applique ou scellement

Garantie	Thermolaquage 5 ans
Livraison	En kit prêt à poser